

Sistemele hidraulice sunt pulsul unei industrii

Deblocați potențialul industrial pentru a atinge noi niveluri de productivitate pe măsură ce reporniți echipamentele

Factorii critici ai planificării de întreținere se confruntă cu:



Încărcări și presiuni extreme



Contaminări



Condiții diferite de funcționare

În timp ce sistemul hidraulic este pulsul, uleiul este sângele care transmite putere.

Această componentă "invizibilă" poate reprezenta mai puțin de **1% din costurile totale**, dar este esențială pentru menținerea echipamentului în funcțiune.

Cum un ulei hidraulic poate ajuta la creșterea timpului de funcționare al echipamentului?

Alegeți înțelept

Sunt sute de uleiuri hidraulice din care puteți alege, însă performanța variază enorm.

Un produs de înaltă performanță, vă poate oferi siguranță și liniște.

Gama de uleiuri hidraulice Mobil acoperă mai multe nevoi



Mobil DTE 10 Excel™
eficiență premium, fără zinc



Mobil DTE™ 20 Ultra
durată de viață extinsă a uleiului*



Mobil Hydraulic AW
protecție avansată anti-uzură

6%

eficiență

2x

durată de viață a uleiului**



Poate ajuta la reducerea consumului de energie



Oferă intervale extinse între schimburile de ulei



Menține echipamentul curat de trei ori mai mult



Reduce uzura pentru a extinde durata de viață a componentelor



Oferă protecție împotriva unei game largi de temperaturi și presiuni



Tehnologia de curățare ajută la prevenirea blocării filtrelor

De ce Mobil™?

100+ ani
de experiență în lubrifiere

1,000+ colaborări
cu producători globali de echipamente

Ingineri calificați care oferă **soluții personalizate** pentru uzina dvs.

1 milion + mostre de ulei Mobil Serv™
-obțineți informații dintr-un test de "sânge" al echipamentului

Contactați echipa dvs. hidraulică, astăzi:
www.starlubricants.ro/contactati-ne

Mobil™

*Comparat cu Mobil DTE 20 în aplicații hidraulice standard, în condiții controlate.

**Comparat cu Nuto H, un ulei mineral convențional cu un index de vâscozitate în jur de 100, cu proprietăți anti-uzură, ce conține zinc, care îndeplinește cel puțin condițiile ISO 1158 (L-HM) și/sau DIN 51524-2 (tip HLP).

Afirmațiile referitoare la durata de viață și eficiență sunt bazate pe o utilizare normală a produsului în sisteme hidraulice și nu pot fi realizate în alte circumstanțe.

Rezultatele pot varia în dependență de condițiile de operare și echipament. Toate acțiunile trebuie să respecte instrucțiunile utilizării, înaintea alegerii finale a lubrifiantului.

©2020 ExxonMobil Corporation. Mărcile folosite sunt mărci înregistrate ale Exxon Mobil Corporation sau ale uneia dintre subsidiarele acesteia.