

Operațiunile dvs. de fabricație sunt pregătite pentru o repornire eficientă?

Oferiți performanță îmbunătățită operațiunilor industriale utilizând lubrifianții Mobil™

Pregătiți pentru repornire?

Acum ar fi momentul potrivit să vă deblocați potențialul fabricii.

În această etapă intervine echipa Mobil™.



Lubrifiere optimă pentru o gamă variată de aplicații



Viață extinsă a echipamentelor și costuri reduse de mentenanță



Prelucrare de precizie a componentelor



Oferte de lubrifiere avantajoase la cea mai înaltă calitate

Mobil DTE™ 20 Ultra

Ulei hidraulic de calitate premium, cu proprietăți anti-uzură

2x durată de viață a uleiuluiⁱ

Mobil DTE 10 Excel™

Ulei hidraulic cu o durată extinsă de viață, fără zinc

6% mai multă eficiențăⁱ

Mobil SHC™ 600

Ulei sintetic pentru angrenaje, ce oferă intervale extinse între schimbările de ulei

3,6% mai multă eficiențăⁱⁱⁱ

Mobil Vactra™ Oil

Uleiuri de ghidaje cu aprobare a peste 140 de producători globali de echipamente

Echipamente de precizie

Mobil SHC™ Rarus

Uleiuri de performanță superioară pentru compresoare de aer

Durată de viață a lubrifianțului până la 24,000 ore^{iv}

Mobilgrease XHP™ 222

Unsoi cu durată de viață extinsă

Lipicioase și albastre

Mobilith SHC™ 220

Unsoi sintetice multifuncționale, rezistente la temperaturi ridicate

Rezistente, roșii

Îmbunătățiți avantajul competitiv cu Mobil™

100+ ani de experiență în lubrifiere

1,000+ colaborări cu producători globali de echipamente

Ingineri calificați care oferă **soluții personalizate** pentru uzina dvs.

1 milion + mostre de ulei Mobil ServSM

Contactați-ne pentru a afla dacă echipamentele dvs. sunt pregătite de repornire: www.starlubricants.ro/contactati-ne

Mobil™

ⁱComparat cu Mobil DTE 20 în aplicații hidraulice standard, în condiții controlate.

ⁱⁱComparat cu Nuto H, un ulei mineral convențional cu un index de vâscozitate în jur de 100, cu proprietăți anti-uzură, ce conține zinc, care îndeplinește cel puțin condițiile ISO 1158 (L-HM) și/sau DIN 51524-2 (tip HLP).

ⁱⁱⁱComparat cu Mobilgear 600 XP 460, un ulei mineral convențional de același grad de vâscozitate, într-o aplicație de angrenaje.

^{iv}Rezultatele se referă numai la performanța fluidului într-un compresor cu șurub rotativ.

Afirmațiile referitoare la durata de viață și eficiență sunt bazate pe o utilizare normală a produsului în sisteme hidraulice și nu pot fi realizate în alte circumstanțe.

Rezultatele pot varia în dependență de condițiile de operare și echipament. Toate acțiunile trebuie să respecte instrucțiunile utilajului, înaintea alegerii finale a lubrifianțului.

©2020 ExxonMobil Corporation. Mărcile folosite sunt mărci înregistrate ale Exxon Mobil Corporation sau ale uneia dintre subsidiarele acesteia.