

Ulei motor Mobil™

Catalog de produse pentru vehicule de pasageri

www.starlubricants.ro

Mobil™

Gama de produse Mobil 1™

Descriere, specificații și caracteristici	Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR



Mobil 1™ ESP x2 0W-20

este un ulei de motor complet sintetic de înaltă performanță, conceput special pentru a asigura o curățenie excelentă a motorului, protecție superioară împotriva uzurii, durabilitate ridicată și o economie sporită de combustibil*, menținând motorul în stare optimă de funcționare. Mobil 1™ ESP x2 0W-20 integrează cele mai noi tehnologii, combinând durabilitatea și protecția cu vâscozitate și frecare redusă. Produsul a fost dezvoltat în colaborare cu principalii producători europeni de echipamente originale (OEM) și conceput de experți pentru a prelungi durata de viață și a menține eficiența sistemelor de reducere a emisiilor pentru noile vehicule europene (diesel și benzină) care necesită un ulei cu gradul de vâscozitate SAE 0W-20.

Aprobări: MB 229.71, Porsche C20, VW 508 00/509 00, GM dexos™D
Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: API SQ (Îndeplinește cerințele testelor de motor), ACEA C5, ACEA C6

* comparativ cu Mobil 1™ ESP 5W-30.

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	157783	5407008074074
4 x 5 L	157784	5407008074081
Mobil Boxx	157785	5407008074098
208 L	157786	5407008074104
Peste 208 L	153383	



Mobil 1™ ESP 0W-30

este un ulei de motor complet sintetic de înaltă performanță, conceput pentru a asigura o curățare excepțională, protecție superioară împotriva uzurii și o funcționare optimă a motorului. Produsul a fost dezvoltat de experți pentru a prelungi durata de viață și a menține eficiența sistemelor de reducere a emisiilor, atât la vehiculele pe benzină, cât și la cele diesel. Mobil 1™ ESP 0W-30 îndeplinește sau depășește cerințele celor mai importanți producători auto și standardele din industrie aplicabile motoarelor moderne ale autoturismelor pe benzină și diesel.

Aprobări: MB 229.31/229.51/229.52, Porsche C30, VW 504 00/507 00
Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: API SQ (Îndeplinește cerințele testelor de motor), ACEA C3
Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații: ACEA C2

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	157747	5407008073770
4 x 5 L	157749	5407008073794
Mobil Boxx	157750	5407008075491
208 L	157751	5407008075514
Peste 208 L	153364	



Mobil 1™ ESP LV 0W-30

este un ulei de motor complet sintetic de înaltă performanță, conceput special pentru a asigura rezultate remarcabile.

Aprobări: MB 229.61, Volvo 95200377
Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: API SN (Îndeplinește cerințele testelor de motor), ACEA A5/B5, ACEA C2

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	157775	5407008074012
4 x 5 L	157779	5407008074036
Mobil Boxx	157780	5407008074043
20 L	154322	5425037869767
208 L	157781	5407008074050
Peste 208 L	154311	



Mobil 1™ ESP x4 0W-40

este un ulei de motor cu tehnologie sintetică avansată, conceput special pentru a oferi performanțe remarcabile motoarelor de mare putere, asigurând o curățenie excepțională a motorului, protecție superioară împotriva uzurii, durabilitate ridicată și o economie sporită de combustibil. Mobil 1™ ESP x4 0W-40 a fost dezvoltat de experți pentru a prelungi durata de viață a noilor generații de vehicule europene echipate cu motoare pe benzină. Produsul reprezintă cea mai recentă tehnologie dezvoltată în cadrul parteneriatului de peste 30 de ani stabilit cu Porsche AG.

Aprobări: MB 229.51/229.52, Porsche A40/C40, VW 511 00
Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: API SQ, ACEA C3
Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații: API CF, Fiat 9.55535-S2

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	157813	5407008074210
4 x 5 L	157814	5407008074227
Mobil Boxx	157816	5407008074241
208 L	157815	5407008074234
Peste 208 L	157818	



Mobil 1™ ESP 5W-30

Uleiul de motor cu tehnologie sintetică avansată Mobil 1™ ESP 5W-30 face parte din prestigiosul brand Mobil 1™, liderul mondial în categoria uleiurilor sintetice, garantând performanță și protecție la cel mai înalt nivel. Formula sa este proiectată pentru a oferi o protecție completă și de încredere automobilelor echipate cu motoare pe benzină sau diesel, de la generațiile anterioare până la cele conforme cu norma Euro 6. Acest ulei respectă sau depășește exigențele celor mai importanți constructori de automobile.

Aprobări: BMW LL-04, MB 229.51/229.52, Porsche C30, VW 504 00/507 00
Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: API SQ
Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații: ACEA C2, OV 040 1547 - G30/ D30, Fiat 9.55535-S3

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	157293	5407008070953
4 x 5 L	157295	5407008070977
Mobil Boxx	157797	5407008073855
20 L	157765	5407008073916
208 L	157761	5407008073879
Peste 208 L	157248	



Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30

este un ulei de motor de înaltă performanță cu tehnologie sintetică, creat pentru a garanta o putere de curățare de excepție, protecție avansată împotriva uzurii și performanțe generale remarcabile pentru automobilele pe benzină și motorină rulate în climate temperate sau calde. Formula sa a fost proiectată de specialiști pentru a contribui la prelungirea duratei de viață a motorului și la menținerea eficienței sistemelor de emisii.

Aprobări: MB 229.31/229.51/229.52, GM dexos™2, Stellantis FPW9.55535/03, FPW9.55535/05
Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: API SN, ACEA C2, ACEA C3
Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații: API CF, Opel OV 040 1547 – D30/G30

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	157290	5407008070922
4 x 5 L	157292	5407008070946
Mobil Boxx	157770	5407008073954
20 L	157774	5407008074005
208 L	157771	5407008073961
Peste 208 L	157186	

Descriere, specificații și caracteristici	Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR



Mobil 1™ C40 GT 0W-40

este un ulei de motor bazat pe o tehnologie sintetică de vârf, creat special pentru motoarele de înaltă performanță Porsche GT. Formula sa este proiectată pentru a proteja motorul împotriva uzurii severe în condiții extreme și pentru a preveni acumularea de reziduuri. Acest ulei încorporează tehnologia rezultată din colaborarea de peste 30 de ani cu Porsche AG.

Aprobări: Porsche C40 GT

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	157842	5407008074401
4 x 5 L	157843	5407008074425
208 L	157844	5407008074449



Mobil 1™ FS 0W-40

Uleiul de motor complet sintetic avansat Mobil 1™ FS 0W-40 este conceput pentru motoarele moderne pe benzină și diesel (neechipate cu filtre de particule GPF/DPF), livrând performanțe remarcabile în orice situație. Asigură o curățare impecabilă și o protecție superioară împotriva uzurii. Ca urmare a parteneriatelor strânse de dezvoltare cu principalii constructori auto și a integrării celor mai recente inovații în materie de lubrifianți, acest produs este recomandat pentru o gamă largă de autovehicule moderne, garantând performanțe de top chiar și în regim de condus extrem.

Aprobări: MB 229.3/229.5, Porsche A40, VW 502 00/505 00, BMW LL-01, Nissan Genuine Performances
Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: API SQ, ACEA A3/B4, Ford WSS-M2C937-A
Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații: API CF, VW 503 01, Fiat 9.55535-M2

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	157296	5407008070984
4 x 5 L	157717	5407008073541
Mobil Boxx	157718	5407008073558
20 L	157719	5407008073565
60 L	157789	5407008073572
208 L	157720	5407008073589
1000 L	157790	5407008073602
Peste 208 L	153648	



Mobil 1™ FS x2 5W-50

este proiectat pentru a asigura o protecție superioară și completă motoarelor exploatate în regim sever. Produsul este ideal pentru aplicații de înaltă performanță și competiții auto ce impun utilizarea unor uleiuri cu vâscozitate mare, fiind totodată conceput să răspundă cerințelor exigente ale automobilelor cu un rulaj avansat, de peste 100.000 km.

Aprobări: MB 229.3, Porsche A40
Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: API SQ, ACEA A3/B4, LEXUS LFA Service Fill
Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații: API CF

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	157766	5407008073619
4 x 5 L	157728	5407008073633
Mobil Boxx	157729	5407008073640
60 L	157732	5407008073671
208 L	157730	5407008073657



Mobil 1™ 10W-60

Uleiul de motor complet sintetic de înaltă performanță Mobil 1™ 10W-60 este special formulat pentru a răspunde nevoilor specifice ale autovehiculelor cu un rulaj avansat, de peste 150.000 km. Produsul este ideal și pentru aplicații de înaltă performanță sau pentru motorsport ce impun utilizarea unor uleiuri cu vâscozitate mare.

Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: API SN, ACEA A3/B4
Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații: API CF, MB 229.1

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
4 x 5 L	157708	5407008073404
Mobil Boxx	157722	5407008073411
208 L	157723	5407008073428



Mobil 1™ Hybrid 0W-20 NEW

este un ulei de motor bazat pe o tehnologie sintetică de vârf, proiectat expres pentru cerințele autovehiculelor hibride de generație nouă. Produsul garantează o protecție excelentă a motorului, un consum redus de combustibil și o funcționare sigură în orice condiții, fiind recomandat în special pentru mașinile hibride pe benzină americane și asiatice.

Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: API SQ/SQ Resource Conserving, ILSAC GF-7A, ACEA C5, ACEA C6

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	158761	5407008079963
4 x 5 L	158765	5407008079970
208 L	158762	5407008079987
4 x 4 L	158770	5407013580034



Mobil 1™ 0W-20

este un ulei de motor complet sintetic de înaltă performanță, proiectat pentru a garanta o protecție superioară a motorului și un consum redus de combustibil. Respectă sau depășește exigențele diverselor standarde industriale și ale constructorilor auto, fiind destinat în special motoarelor pe benzină (de origine americană și asiatică) utilizate pe autovehiculele hibride moderne. Formula sa menține motorul ca nou prin protecție avansată împotriva uzurii, curățare impecabilă și performanță de top, depășind net performanțele uleiurilor convenționale.

Aprobări: GM dexos™1 Gen3
Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: API SQ, ACEA C5, ILSAC GF-6A, Ford WSS-M2C962-A1, Chrysler MS-6395
Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații: Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C947-A/B1

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	157289	5407008070915
4 x 5 L	157705	5407008073374
208 L	157706	5407008073381
Peste 208 L	155244	



Mobil 1™ x1 5W-30

este un ulei de motor bazat pe o tehnologie sintetică de vârf, creat pentru a satisface cele mai recente și stricte cerințe ale normelor ILSAC și API. Este recomandat pentru numeroase autovehicule produse de constructori americani și asiatici, inclusiv pentru variante selectate de înaltă performanță. Formula sa menține motorul ca nou prin protecție avansată împotriva uzurii, curățare impecabilă și performanță de top, oferind rezultate net superioare uleiurilor convenționale.

Aprobări: GM dexos™1 Gen3, VW VWC 53034
Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: API SQ/SQ Resource Conserving, ILSAC GF-7A, ACEA A5/B5, ACEA C2, Ford WSS-M2C 961-A1, Chrysler MS-6395/MS-13340
Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații: GM 6094M/4718M, Ford WSS-M2C946-A, Ford WSS-M2C929-A, Fiat 9.55535-CR1

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
Mobil Boxx	156153	5407005863008
208 L	157725	5407008073459

Gama de produse Mobil Super™

Descriere, specificații și caracteristici	Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
 **Mobil Super™ 3000 0W-16** este un ulei de motor complet sintetic cu vâscozitate extrem de redusă, conceput pentru a optimiza randamentul motorului și a garanta o protecție superioară împotriva uzurii la vehiculele de mare eficiență (atât cu propulsie hibridă, cât și cu motoare clasice cu ardere internă). Produsul este adaptat celor mai noi inovații tehnologice prin care producătorii auto urmăresc reducerea consumului de combustibil. Reprezintă alegerea recomandată pentru modele selectate pe benzină și hibride de la Honda, Lexus și Toyota, dezvoltate pentru a oferi performanțe optime utilizând un ulei 0W-16. **Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe:** API SQ/SQ Resource Conserving, ILSAC GF-7B	12 x 1 L 4 x 5 L 208 L Peste 208 L	156082 156080 156073 156070	5407005862131 5407005862162 5407005862117
 **Mobil Super™ 3000 0W-20** este încadrat de Institutul American al Petrolului (API) în categoria lubrifianților care conservă resursele (Resource Conserving), respectând sau depășind normele ILSAC GF-6A și API SP. Aceste omologări asigură compatibilitatea retroactivă cu generațiile mai vechi de standarde de performanță, cum ar fi API SJ, SL, SM, SN și categoriile ILSAC corespunzătoare. **Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe:** API SQ/SQ Resource Conserving, Ford WSS-M2C947-A/947-B1/962-A1/972-A1, ILSAC GF-7A	208 L Peste 208 L	153125 153417	5425037861960
 **Mobil Super™ 3000 Formula 5W-30** este un lubrifiant de înaltă performanță de tip „low ash" (cu conținut redus de cenușă), clasificat ACEA C1, creat special pentru a contribui la prelungirea duratei de viață și la menținerea eficienței sistemelor de evacuare pentru reducerea emisiilor, atât la automobilele pe benzină, cât și la cele diesel. **Aprobări:** Jaguar Land Rover STJLR 03.5005 **Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe:** ACEA C1, Ford WSS-M2C934-B	12 x 1 L 208 L Peste 208 L	152318 151311 151298	5055107441909 5055107437445
 **Mobil Super™ 3000 Formula D1 5W-30** este un ulei complet sintetic de înaltă performanță, creat pentru motoarele pe benzină americane, japoneze și coreene. Asigură o protecție superioară împotriva uzurii, a formării de depuneri și a coroziunii, protejând totodată turbocompresorul și sistemele de emisii (inclusiv la motoarele moderne cu injecție directă și cilindree mică / downsizing). Depășește performanțele uleiurilor semi-sintetice și respectă cele mai recente standarde API, ILSAC, General Motors și Ford. **Aprobări:** GM dexos™1 Gen 3, VW VWC 53034 **Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe:** API SP/SP Resource Conserving, ILSAC GF-6A, Ford WSS-M2C946-A/B1, Ford WSS-M2C961-A1, Chrysler MS-6395 **Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații:** GM 6094M, Ford WSS-M2C929-A, Fiat 9.55535-CR1	12 x 1 L 4 x 5 L Mobil Boxx 208 L	154998 154999 155531 154997	5407004034560 5407004034584 5407004039541 5407004034553
 **Mobil Super™ 3000 Formula F 0W-30** este un ulei de motor complet sintetic, dezvoltat pentru a îndeplini cerința Ford „WSS-M2C950-A". Este conceput pentru a asigura o durată de viață îndelungată a motorului și o protecție remarcabilă pentru motoarele diesel dintr-o gamă largă de autoturisme și vehicule comerciale ușoare fabricate recent de constructorul Ford. **Aprobări:** VW VWC 53035, Jaguar Land Rover STJLR.03.5007 **Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe:** ACEA A5/B5, ACEA C2, Ford WSS-M2C950-A	12 x 1 L 4 x 5 L Mobil Boxx 208 L Peste 208 L	154486 154488 155523 154483 154501	5407004031132 5407004031156 5407004039466 5407004031101
 **Mobil Super™ 3000 Formula F 5W-20** este conceput special pentru a satisface omologarea Ford „WSS-M2C948-B". Deși este o cerință dedicată motoarelor cu 3 cilindri EcoBoost 1.0L, un ulei conform cu specificația Ford WSS-M2C948-B poate fi folosit la o gamă largă de motoare pe benzină din portofoliul Ford, conform indicațiilor din aplicațiile recomandate. **Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe:** API SN, ACEA C5, Ford WSS-M2C948-B	12 x 1 L 4 x 5 L Mobil Boxx 208 L Peste 208 L	152866 152865 154533 152867 152864	5055107446348 5055107446331 5407004031446 5055107446355

Descriere, specificații și caracteristici	Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR



Mobil Super™ 3000 Formula OV 0W-20

este un lubrifiant de înaltă performanță de tip „low ash" (cu conținut redus de cenușă), creat pentru a prelungi durata de exploatare a motoarelor pe benzină și motorină de ultimă generație. Este destinat autovehiculelor prevăzute cu sisteme de post-tratare a gazelor de eșapament (precum filtre de particule sau catalizatoare) și care impun utilizarea unui ulei cu vâscozitate mică pentru reducerea consumului de combustibil. Formula sa a fost proiectată special pentru a îndeplini exigențele de vâscozitate 0W-20 solicitate de numeroși constructori auto (OEM).

Aprobări: MB 229.71, GM dexos™D
Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: API SP, ACEA C5/ACEA C6, Ford WSS-M2C952-A1
Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații: Opel OV 040 1547A20

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	156281	5407005863800
4 x 5 L	156283	5407005863824
Mobil Boxx	156286	5407005863831
20 L	156275	5407005863770
60 L	156274	5407005863763
208 L	156272	5407005863749
Peste 208 L	156271	



Mobil Super™ 3000 Formula P 0W-20

reprezintă o nouă generație de lubrifianți de înaltă performanță, având o vâscozitate scăzută și un conținut redus de cenușă (low ash – low viscosity).

Aprobări: PSA B71 2010
Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: ACEA C5
Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații: Fiat 9.55535DM1/DSX

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	157515	5407008073183
4 x 5 L	157517	5407008073190
Mobil Boxx	157522	5407008072445
208 L	157520	5407008072438
1000 L	157528	5407008072452



Mobil Super™ 3000 Formula P 0W-30

este un lubrifiant de înaltă performanță de tip „low ash" (cu conținut scăzut de cenușă), creat pentru a proteja și menține eficiența sistemelor de evacuare și reducere a emisiilor pentru automobilele pe motorină și benzină. Totodată, oferă un plus de economie de combustibil prin trecerea de la un ulei cu o vâscozitate mai mare, cum este 5W-30.

Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: ACEA C2
Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații: PSA B71 2312/B71 2302, Stellantis FPW9.55535DH1, Fiat 9.55535-GS1/DS1

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	152170	5055107441145
4 x 5 L	153779	5425037865814
Mobil Boxx	154535	5407004031460
208 L	152172	5055107441138
Peste 208 L	152168	



Mobil Super™ 3000 Formula P 5W-30

este un lubrifiant de înaltă performanță de tip „low ash" (cu conținut scăzut de cenușă), proiectat pentru a optimiza durata de funcționare a motorului și pentru a proteja eficiența sistemelor de evacuare și reducere a emisiilor pentru autoturisme, furgonete și utilitare ușoare pe benzină sau motorină. Produsul este recomandat pentru o varietate de vehicule de producție europeană care impun respectarea sau depășirea specificațiilor ACEA C2.

Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: ACEA C2
Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații: PSA B71 2290, Fiat 9.55535S1

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	151310	5055107437438
4 x 5 L	151197	5055107436950
Mobil Boxx	155522	5407004039459
208 L	151194	5055107436929
Peste 208 L	151193	



Mobil Super™ 3000 Formula R 5W-30

este un lubrifiant de înaltă performanță de tip „low ash" (cu conținut scăzut de cenușă), creat pentru a asigura o durată de viață îndelungată a motorului și pentru a proteja eficiența sistemelor de evacuare și reducere a emisiilor la autoturisme, furgonete și utilitare ușoare cu motoare diesel sau pe benzină. Produsul este recomandat în special pentru autovehiculele Renault ce impun respectarea omologării RN0720, dar și pentru numeroase alte autovehicule și vehicule comerciale ușoare din Europa care respectă sau depășesc specificațiile ACEA C4.

Aprobări: MB 226.51, Renault RN 0720
Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: ACEA C4
Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații: Fiat 9.55535-S4

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	154125	5425037868266
4 x 5 L	154126	5425037868273
Mobil Boxx	154537	5407004031484
208 L	150689	5055107434420
Peste 208 L	150887	



Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20

reprezintă o nouă generație de lubrifianți cu vâscozitate scăzută și conținut redus de cenușă (low ash – low viscosity), creați special pentru exigențele motoarelor pe benzină și motorină de ultimă oră din gama Renault. Acest ulei de înaltă performanță și protecție poartă oficial omologarea RENAULT RN17 FE.

Aprobări: Renault RN 17 FE
Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: API SN, ACEA C5

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	157684	5407008073237
4 x 5 L	157686	5407008073251
Mobil Boxx	157687	5407008073268
208 L	157688	5407008073275

Gama de produse Mobil Super™

Descriere, specificații și caracteristici	Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
Mobil Super™ 3000 Formula RN 5W-30 este un lubrifiant sintetic de top, de tip „low ash" (cu conținut redus de cenușă), creat special pentru a respecta RN17 – noua normă Renault destinată autovehiculelor pe benzină și diesel de generație recentă. Produsul oferă o protecție excelentă pentru prelungirea duratei de viață și menținerea eficienței filtrelor de particule și a catalizatoarelor prezente pe mașinile fabricate din a doua jumătate a anului 2018 încoace, în conformitate cu cele mai stricte norme europene de emisii. **Aprobări:** Renault RN 17, MB 226.52 **Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe:** ACEA C3	12 x 1 L 4 x 5 L Mobil Boxx 208 L Peste 208 L	157300 155775 155507 155076 155074	5407008071028 5407005861134 5407004039411 5407004035178
Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 este un lubrifiant de înaltă performanță creat pentru a optimiza durata de exploatare a motoarelor moderne pe benzină și motorină, dotate cu sisteme de post-tratare a emisiilor (cum ar fi DPF). Este dedicat vehiculelor care impun un ulei cu vâscozitate scăzută pentru o reducere superioară a consumului de combustibil. Produsul este ideal pentru automobilele de generație nouă (pe benzină, diesel sau hibrid) din grupul Volkswagen, dar și pentru mașinile japoneze și coreene care cer un grad SAE 0W-20 și omologările pe care le îndeplinește acest produs. **Aprobări:** VW 508 00/509 00, Porsche C20 **Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe:** API SP, ACEA C5, ACEA C6, ILSAC GF-6A	12 x 1 L 4 x 5 L Mobil Boxx 208 L Peste 208 L	155851 155852 155853 155850 155849	5407005861677 5407005861684 5407005861691 5407005861660
Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-30 este un lubrifiant de înaltă performanță de tip „low ash" (cu conținut scăzut de cenușă), creat pentru automobilele europene pe motorină și benzină. Formula sa oferă protecție pe intervale extinse de schimb de ulei și ajută la păstrarea eficienței sistemelor de evacuare și reducere a emisiilor. Produsul a fost conceput special pentru deservirea și întreținerea autovehiculelor din grupului VAG (VW, Audi, Porsche). **Aprobări:** VW 504 00/507 00, Porsche C30, MB 229.31/229.51, BMW LL-04 **Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe:** ACEA C3	12 x 1 L 4 x 5 L Mobil Boxx 60 L 208 L Peste 208 L	156203 156204 156205 156213 156212 156211	5407005863343 5407005863350 5407005863367 5407005863428 5407005863411
Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30 Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30 este un lubrifiant de înaltă performanță de tip „low ash" (cu conținut scăzut de cenușă), proiectat pentru a face față exigențelor de durabilitate extinsă în exploatare, garantând totodată o curățenie impecabilă a componentelor interne. Produsul asigură un comportament termic excelent atât la pornirea la rece, cât și în regim de temperaturi ridicate, oferind o protecție avansată împotriva uzurii. Este recomandat cu precădere pentru autovehiculele din grupul Volkswagen, dar și pentru numeroase alte mărci europene și autoutilitare ușoare (precum BMW sau Mercedes) care necesită uleiuri conforme cu standardul de bază ACEA C3. **Aprobări:** VW 504 00/507 00, Porsche C30, BMW LL-04, MB 229.51 **Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe:** API SQ, ACEA C3	12 x 1 L 4 x 5 L Mobil Boxx 60 L 208 L 1000 L Peste 208 L	152356 154447 155500 151215 151214 151213 151212	5055107442166 5407004030814 5407004039374 5055107437032 5055107437025 5055107437018
Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 este un lubrifiant de înaltă performanță, creat special pentru a satisface cerințele omologării Volvo Car Corporation VCC RBS0-2AE 0W-20. Produsul este de tip „low ash" (cu conținut scăzut de cenușă) și prezintă o vâscozitate HTHS (High Temperature High Shear) de peste 2,75 cP. **Aprobări:** Volvo RBSO-2AE **Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe:** API SP, ACEA C5	12 x 1 L 4 x 5 L Mobil Boxx 20 L 208 L Peste 208 L	153319 153746 155519 154539 153318 153317	5425037862271 5425037865562 5407004039428 5407004031507 5425037862264
Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30 este un lubrifiant de performanță superioară de tip „full SAPS", creat special pentru revizia și întreținerea autoturismelor de generație nouă (pe benzină, motorină sau hibride) produse de grupul Volvo Cars. **Aprobări:** Volvo VCC95200377 **Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe:** API SQ, ACEA A5/B5, ACEA A7/B7	12 x 1 L 4 x 5 L Mobil Boxx 208 L Peste 208 L	153696 153695 155530 152989 152988	5425037865197 5425037865180 5407004039534 5055107447321

Descriere, specificații și caracteristici	Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR



Mobil Super™ 3000 x1 5W-40

este un lubrifiant complet sintetic conceput pentru a extinde durata de exploatare a motorului la o varietate de vehicule, indiferent de anul de fabricație. Acesta oferă o protecție avansată pe un interval extins de temperaturi. ExxonMobil recomandă utilizarea Mobil Super™ 3000 x1 5W-40 în cazul exploatării frecvente în condiții dificile de drum, contribuind la prevenirea uzurii provocate de stresul termic și mecanic ridicat asupra motorului.

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	157301	5407008071035
4 x 5 L	157303	5407008071059
Mobil Boxx	153734	5425037865456
20 L	150011	5055107432150
60 L	150569	5055107433812
208 L	150010	5055107432143
Peste 208 L	150008	

Aprobări: MB 229.3, VW 502 00/505 00, Porsche A40, Renault RN 0710/0700
Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: API SQ, ACEA A3/B4
Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații: API CF, Fiat 9.55535G2/M2, PSA B71 2296



Mobil Super™ 3000 x1 Formula FE 5W-30

asigură o durată de exploatare extinsă a motorului și o protecție avansată pe un interval larg de temperaturi pentru o gamă diversă de autovehicule, indiferent de vechime, acoperind autoturismele, autoutilitarele ușoare și dubele.

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	157298	5407008071004
4 x 5 L	151525	5407008071011
Mobil Boxx	153735	5425037865463
60 L	151524	5055107438442
208 L	151174	5055107436776
Peste 208 L	151175	

Aprobări: Jaguar Land Rover STJLR 03.5003, VW VWC 53036
Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: API SQ, ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913-D
Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații: API CF



Mobil Super™ 3000 XE 5W-30

este un lubrifiant de înaltă performanță de tip „low ash" (cu conținut scăzut de cenușă), proiectat pentru a asigura o durată de viață extinsă a motorului și pentru a proteja eficiența sistemelor de evacuare și reducere a emisiilor la autoturisme, furgonete și utilitare ușoare cu motoare diesel sau pe benzină. Produsul este recomandat cu precădere pentru autovehiculele Mercedes, dar și pentru numeroase alte mărci și utilitare ușoare din Europa care necesită uleiuri conforme cu standardele industriale ACEA C3 și/sau API SN.

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	157308	5407008071103
4 x 5 L	157309	5407008071110
Mobil Boxx	153736	5425037865470
20 L	150941	5055107435410
60 L	150942	5055107435427
208 L	150712	5055107434505
1000 L	150711	5055107434499
Peste 208 L	150710	

Aprobări: GM dexos™2, MB 229.31/229.51/229.52, VW 505 00/505 01
Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: API SN, ACEA C3
Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații: API CF, GM LL-A-025/B-025, Ford WSS-M2C917-A



Mobil Super™ 3000 XE1 5W-30

este un lubrifiant bazat pe tehnologie sintetică avansată, de tip „low ash" (cu conținut scăzut de cenușă), proiectat pentru a optimiza durata de exploatare a motorului și pentru a proteja eficiența sistemelor de evacuare și reducere a emisiilor pentru automobilele pe benzină și motorină. Acesta susține performanța sistemelor de reducere a emisiilor și permite o utilizare prelungită în regim de temperaturi înalte, prevenind degradarea termică și îngroșarea uleiului prin oxidare. În plus, asigură o fluiditate remarcabilă la pornirea la rece și o pompare rapidă a uleiului în toate componentele motorului.

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	157310	5407008071127
4 x 5 L	157312	5407008071141
Mobil Boxx	154752	5407004032788
20 L	154742	5407004032740
60 L	157746	5407004032771
208 L	154739	5407004032719
Peste 208 L	154738	

Aprobări: MB 229.31/229.51/229.52
Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: API SP, ACEA C3, ILSAC GF-6A
Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații: BMW LL-01, OV 040 1547 - G30/D30, Fiat 9.55535-S1



Mobil Super™ 2000 Formula P 10W-40

Gama de lubrifianți Mobil Super™ 2000 Formula P 10W-40 reunește uleiuri de motor semi-sintetice premium îmbunătățite, proiectate special pentru a oferi un grad înalt de protecție și un nivel superior de performanță în exploatare.

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
12 x 1 L	157631	5407008073077
4 x 5 L	157629	5407008073060
208 L	151094	5055107436349
Peste 208 L	151093	

Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: API SN Plus, ACEA A3/B4
Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații: API CF, MB 229.1, PSA B71 2300



Mobil Super™ 2000 x1 5W-40

este un lubrifiant creat pe bază de tehnologie sintetică, menit să asigure protecție de zi cu zi împotriva depunerilor de nămol (mâl) și a uzurii premature, garantând o durată de exploatare extinsă a motorului.

Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
4 x 5 L	153536	5425037863957

Aprobări: VW 502 00/505 00
Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe: API SL, ACEA A3/B4
Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații: API CF, MB 229.1

Gama de produse Mobil Super™

	Descriere, specificații și caracteristici	Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
	**Mobil Super™ 2000 x1 10W-40** este conceput special pentru traficul și condițiile de rulare din mediul urban, adresându-se vehiculelor cu motoare pe benzină sau motorină. Produsul este recomandat pentru autoturisme, furgonete și autoutilitare ușoare pe un interval extins de temperaturi. Uleiul oferă o protecție eficientă la uzură și păstrează motorul curat, contribuind la extinderea duratei sale de exploatare. **Aprobări:** VW 501 01/505 00 **Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe:** API SQ **Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații:** API CF, ACEA A3/B3, MB 229.1	12 x 1 L 4 x 5 L Mobil Boxx 20 L 208 L 1000 L Peste 208 L	157304 151187 153732 150016 150015 151020 150014	5407008071066 5055107436899 5425037865432 5055107432198 5055107432181 5055107435878
	**Mobil Super™ 1000 x1 15W-40** este un lubrifiant convențional de înaltă calitate (premium), conceput pentru a garanta o durată extinsă de exploatare a motorului. **Aprobări:** VW 501 01/505 00 **Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe:** API SP **Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații:** API CF, ACEA A3/B3, MB 229.1	12 x 1 L 4 x 5 L 208 L	157306 157307 150024	5407008071080 5407008071097 5055107432266
	**Mobil Super™ EVERYDAY PROTECTION C3 5W-30** este un lubrifiant de calitate superioară, conceput să ofere protecție esențială împotriva uzurii și să asigure o durată de exploatare prelungită a motorului pentru o gamă largă de autovehicule pe benzină și motorină (indiferent de vechime), dotate cu filtre de particule sau convertoare catalitice. **Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe:** API SN Plus, ACEA C3	12 x 1 L 208 L	158017 158018	5407008075613 5407008075620
	**Mobil Super™ EVERYDAY PROTECTION 5W-40** este un lubrifiant de calitate superioară, creat pentru a asigura o durată de exploatare extinsă a motoarelor pe benzină și motorină, fiind potrivit pentru autovehicule de orice vechime. **Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe:** API SN, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4 **Recomandat pentru utilizare în următoarele aplicații:** API CF/CF-4/CG-4	12 x 1 L 4 x 5 L 208 L	157963 157965 157964	5407008075132 5407008075156 5407008075149

Lubrifianți Mobil™ pentru motociclete

	Descriere, specificații și caracteristici	Tip ambalaj	Nr. articol	Coduri EAN și QR
	**Mobil 1™ Racing 2T** este un lubrifiant complet sintetic de performanță avansată pentru motoare în doi timpi, conceput pentru a satisface sau depăși cele mai exigente standarde de lubrifiere. Este destinat motocicletelor de înaltă performanță moderne, snowmobilelor, motofierăstraielor ce funcționează cu un raport redus de ulei în amestecul de combustibil, precum și altor echipamente dotate cu motoare 2T. **Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe:** API TC, ISO-L-EGC/ISO-L-EGD, JASO FC/FD, SAE Grade 1/Grade 2	12 x 1 L	157371	5407008071158
	**Mobil 1™ Racing 4T 15W-50** este un lubrifiant de înaltă performanță pentru motoare de motocicletă în patru timpi. Produsul este creat pentru a asigura un nivel remarcabil de performanță la motocicletele moderne puternice, menținând componentele interne curate și oferind o protecție avansată chiar și în condiții extreme de exploatare. **Îndeplinește sau depășește următoarele cerințe:** API SN, JASO MA/MA2	12 x 1 L 4 x 4 L	157313 157314	5407008071189 5407008071196

Notițe

Notițe


Mereu în top
prin excelență
și performanță.

© 2026 Exxon Mobil Corporation

Mobil 1™ și Mobil Super™ sunt mărci comerciale sau înregistrate ale grupului Exxon Mobil Corporation ori ale afiliaților acestuia. Celelalte mărci menționate aparțin deținătorilor lor de drept.

Informațiile furnizate în prezentul document sunt valabile pentru produsele fabricate la data publicării și pot suferi modificări fără o înștiințare prealabilă. Pentru a obține cele mai recente informații, vă rugăm să contactați reprezentanța locală ExxonMobil sau să consultați online Fișa cu Date Tehnice a produsului.

2026

Serviciul Clienți STAR LUBRICANTS: 0264 410 895
Vizitați: www.starlubricants.ro

Mobil™