



Catalog uleiuri de transmisie

Mobil™



Mobil™ ATF Multi-Vehicle

Descrierea produsului

Mobil ATF Multi-Vehicle este un ulei de transmisie complet sintetic, de înaltă performanță, obținut din uleiuri de bază sintetice premium și un sistem avansat de aditivare. Este destinat atât completării, cât și schimbului de ulei pentru o gamă extinsă de transmisii automate clasice (în trepte), fabricate de constructori europeni, americani și asiatici.

Aplicații

ExxonMobil recomandă Mobil ATF Multi-Vehicle pentru întreținerea (completare sau schimb) transmisiilor automate cu 6–8 trepte ale vehiculelor aflate în afara perioadei de garanție, inclusiv modele de la: Acura, Audi, BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, GM, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mini Cooper, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, Volkswagen etc.

Deoarece deține aprobarea oficială GM DEXRON®-VI, produsul acoperă cerințele de garanție pentru vehiculele GM moderne care solicită această normă. Este compatibil și cu aplicațiile mai vechi care necesită specificațiile DEXRON®-III sau DEXRON®-II. Atenție: A nu se utiliza în cutii de viteze automate cu dublu ambreiaj (DCT).

OEM Marca vehiculului	RECOMANDAT PENTRU UTILIZARE Pe baza testelor interne, ExxonMobil recomandă utilizarea produsului în următoarele aplicații
Acura / Aisin Warner	Acura ATF-Z1, Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), AW-1
American Motors Company / Mopar	American Motors Company ATF+3 (MS7176-E)
Audi	5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A), G 052-025-A2, G 053-025-A2, G 052-162-A1 A2 (ZF Lifeguard fluid 5, ZF No. S671 090 170), G 055-025 A2 (JWS 3309)
BMW	JWS 3309 (T-IV), LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A), ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30, 7045E, LA2634, ETL-8072B, BMW MINI
CHRYSLER, Dodge, Jeep, RAM, Cherokee	MS 7176E, Chrysler ATF+, ATF+2, ATF+3, Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC (T-IV), JWS 3309, Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA, Chrysler/Dodge/Jeep 68043742AA, NAG 1
Fiat	tip T-IV, JWS 3309 (cu excepția aplicațiilor CVT)
Ford	Ford MERCON®, FNR5, ESP-M2C138-CJ, ESP-M2C166-H, WSS M2C922-A1, WSS M2C924-A, XL-12, XT-2-QDX (M), XT-2-QSM (Syn)
Saturn	GM9986195 (Aisin AW, JWS 3309)
GM	Type A Suffix A, DEXRON®-II, DEXRON®-IID, DEXRON®-IIE, DEXRON®-IIIG, DEXRON®-IIIH, DEXRON®-VI
Honda	ATF-Z1 (cu excepția aplicațiilor CVT), DW-1
Hyundai/Kia	Hyundai SP-IV (00232-1904/04500-00115), SP-IV M (SP4-M), SP-IV-RR, SP-III, Dex-II/ SP-II, JWS 3314, NWS 9638, 040000C90SG, KIA ATF Red 1
Isuzu	BESCO ATF-II, BESCO ATF-III, BESCO ATF SP, SCS Fluid, 08200-9001
Jaguar	ATF LT71141, ZF 5HP24, ATF 3403 M115, ATF 3403-M115, JLM20238/ 20292, K17
JASO	M315 1A, M315 1A-LV, M315 2A
JEEP	ATF+3
Lexus	JWS 3309
Mazda	ATF D-II, ATF M-III / V, ATF FZ/F-1, ATF S-1/N-1, ATF 3317
MINI COOPER	T-IV
Mitsubishi	Diaqueen SP-II/III, Diaqueen SK, Diaqueen AW, Diaqueen J2/3
Nissan	Matic Fluid C, Matic Fluid D, Matic Fluid J, Matic Fluid K, Matic Fluid S
Peugeot / Citroën	Peugeot ZF 4HP20, Peugeot/Citroen Z 000169756, Peugeot/Citroen (PSA) AL4
Porsche	T-IV (JWS 3309), ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141, ATF 3403-M115, 000 043 205 09, Porsche 999 917 547 00 (A2), 000 043 205 28, Z 000169756
Renault	Matic D2, Samsung SATF-D
Saab	Saab T-IV (JWS 3309)
Subaru	K0140Y0700, ATF 5AT, Dexron®-II, ATF, ATF HP
Suzuki	ATF AW-1, AT OIL 5D06, ATF 2326, ATF 2384K, JWS 3309, ATF 3314, ATF 3317
Toyota	ATF D-II, ATF D-III, ATF T-III, ATF T-IV (JWS 3309), ATF WS
Volvo	PN 1161521/ 1161621, PN 1161540/ 1161640, PN 31256774/ 31256675, 97340, 97325, 97335
VW	G 052-162-A1/A2 / ZF Lifeguard fluid 5, G 055-025-A2 (JWS 3309), 5 HP (ZF 5 HP 30/18FL, 30/19FL, 24A)
ZF	transmisii ZF cu 3 și 4 trepte, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 21L

Conținutul poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cele mai recente informații, consultați Fișa cu date tehnice (PDS) a produsului. Scanați codul QR pentru a vedea produsul pe site-ul Star Lubricants. Calitatea finală a produsului în utilizare depinde întotdeauna de condițiile de funcționare și de modul de utilizare.

OEM Marca vehiculului	RECOMANDAT PENTRU UTILIZARE Pe baza testelor interne, ExxonMobil recomandă utilizarea produsului în următoarele aplicații
Allison	C-3 & C-4
R. Bosch AS	TE-ML 09
CAT	TO-2
Vickers	M2950-S, I-286-S

Specificații și aprobări

Acest produs are următoarele aprobări:	Acest produs îndeplinește sau depășește cerințele:
GM DEXRON VI VOLVO 97342	JASO 1-A-LV-15 R. Bosch AS TE-ML 09



Mobil™ ATF LT 71141

Descrierea produsului
Mobil ATF LT71141 este un ulei de înaltă performanță pentru transmisii automate (ATF), cu interval extins de schimb, destinat autoturismelor.

Aplicații
Proiectat pentru a îndeplini cerințele specifice ale transmisiilor automate, fiind utilizat ca ulei dedicat pentru cutiile de viteze AL4 și 4HP20.

Specificații și aprobări

Acest produs are următoarele aprobări:	Acest produs este recomandat pentru aplicațiile care necesită:
PSA B71 2340, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 17C, MB-Approval 236.11, DTFR 13C110	VW TL 52162



Mobil™ ATF 3309

Descrierea produsului
Mobil ATF™ 3309 este un lubrifiant de înaltă performanță care îndeplinește specificațiile producătorilor de echipamente originale (OEM) pentru anumite transmisii automate cu blocarea convertizorului controlată prin alunecare.

Aplicații
Mobil ATF 3309 este recomandat pentru transmisiile care solicită uleiuri de nivel JWS 3309 sau GM 9986195, precum și pentru completare sau înlocuire acolo unde se cer specificațiile Toyota T-IV (T4) sau T-III (T3). Pentru alegerea uleiului potrivit, consultați manualul vehiculului.

Specificații și aprobări

Acest produs este recomandat pentru aplicațiile care necesită:	Acest produs îndeplinește sau depășește cerințele:
AUDI G-055-025-A2, GM 9986195, TOYOTA T-IV	FORD WSS-M2C924-A

Conținutul poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cele mai recente informații, consultați Fișa cu date tehnice (PDS) a produsului. Scanați codul QR pentru a vedea produsul pe site-ul Star Lubricants. Calitatea finală a produsului în utilizare depinde întotdeauna de condițiile de funcționare și de modul de utilizare.



Mobil™ CVTF Multi-Vehicle

Descrierea produsului

Mobil CVTF Multi-Vehicle este un lubrifiant complet sintetic de clasă premium, formulat din uleiuri de bază sintetice atent selecționate și un pachet avansat de aditivi. Este conceput pentru completarea sau înlocuirea uleiului într-o gamă extinsă de transmisii cu variație continuă (CVT), la vehicule produse de constructori europeni și asiatici. Compatibilitatea largă ajută service-urile să acopere mai multe solicitări și să simplifice gestiunea stocurilor.

Aplicații

ExxonMobil recomandă utilizarea Mobil CVTF Multi-Vehicle pentru completarea și schimbul uleiului într-o gamă variată de transmisii CVT cu curea sau cu lanț. Include transmisii de la Audi, BMW, Jeep, Chrysler, Mini Cooper, Renault, Volvo, VW, Honda, Hyundai, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota etc. Mobil CVTF Multi-Vehicle nu trebuie utilizat în transmisiile automate cu dublu ambreiaj (DCT).

OEM Marca vehiculului	RECOMANDAT PENTRU UTILIZARE Pe baza testelor interne, ExxonMobil recomandă utilizarea produsului în următoarele aplicații
Audi	transmisie Audi Multitronic
BMW Mini Cooper	BMW & Mini Cooper EZL 799 fluid / 83 22 0 136 376 / 83 22 0 429 154, Mini Cooper EZL799 fluid / EZL 799A fluid / ZF CVT V1 fluid
BMW	JWS 3309 (T-IV), BMW LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A), ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30, 7045E, LA2634, ETL-8072B, BMW MINI
Chery	transmisie CVT Chery
Daihatsu	AMMIX CVT Fluid DFE, AMMIX CVT Fluid DC, AMMIX CVT Fluid DFC, Fluid TC
Chrysler, Dodge, Jeep	Dodge/Jeep/Chrysler NS-2 fluid, Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4
Fiat	Tutela Car CVT N.G
Fujijyuuko	i-CVTF FG
GM/Saturn	GM/Saturn DEX-CVT spec, GM1940713 și 1940714
Honda	Multimatic HMMF fluid (fără ambreiaj de pornire), HCF2 fluid, transmisie Z-1 (fără ambreiaj de pornire, numai modelele din 2008 încoace), transmisie CVT (fără ambreiaj de pornire)
Hyundai/Kia	CVT-1 fluid, transmisie SP III (model CVT)
Idemitsu	CVTF-EX1 fluid
Lexus	Fluid TC, Fluid FE
Mazda	JWS 3320T fluid
MG Rover	EM-CVT
Mitsubishi	CVTF-J1 fluid (MMC Diaqueen CVT Fluid J1), CVTF-J4 și -J4+ fluid (MMC Diaqueen CVT Fluid J4 și J4+), (Diaqueen) SP-III fluid (model CVT), CVTF ECO J4 fluid
Nissan	NS-1, NS-2, NS-3 fluids, N-CVT
Punch	CVT (fără ambreiaj de pornire)
Renault	Elf Matic CVT fluid
Subaru	iCVT fluid, iCVT FG fluid, ECVT fluid, transmisie Lineartronic CVT cu lanț și CVT II Fluid, K0425Y0710, Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid, CV-30, K0421Y0700 NS-2 fluid
Suzuki	CVTF TC fluid, CVTF 3320 fluid, CVTF 4401 fluid, NS-2 fluid, CVT Green 1 & 2 fluids, CVT Green 1V fluid
Toyota	CVTF TC fluid, CVTF FE fluid
Volvo	CVT 4959 fluid
VW/Audi	G 052 516, G 052 180
Zotye	CVT-uri

Conținutul poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cele mai recente informații, consultați Fișa cu date tehnice (PDS) a produsului. Scanați codul QR pentru a vedea produsul pe site-ul Star Lubricants. Calitatea finală a produsului în utilizare depinde întotdeauna de condițiile de funcționare și de modul de utilizare.



Mobil™ DCTF Multi-Vehicle

Descrierea produsului

Mobil DCTF Multi-Vehicle este un lubrifiant complet sintetic de clasă premium, formulat din uleiuri de bază sintetice atent selecționate și un pachet avansat de aditivi. Este conceput pentru completarea sau înlocuirea uleiului într-o gamă extinsă de transmisii umede cu dublu ambreiaj (DCT), la vehicule produse de constructori europeni, nord-americani și asiatici. Compatibilitatea largă ajută service-urile să acopere mai multe solicitări și să simplifice gestiunea stocurilor.

Aplicații

ExxonMobil recomandă utilizarea Mobil DCTF Multi-Vehicle pentru completarea și schimbul uleiului într-o gamă variată de vehicule echipate cu transmisii umede cu dublu ambreiaj. Include transmisii de la Audi, BMW, Bugatti, Chrysler, Ford, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Citroën, Renault, Seat, Skoda, Volvo, Volkswagen etc. Mobil DCTF Multi-Vehicle nu este recomandat pentru transmisiile automate cu trepte (AT) sau pentru transmisiile cu variație continuă (CVT).

OEM Marca vehiculului	RECOMANDAT PENTRU UTILIZARE Pe baza testelor interne, ExxonMobil recomandă utilizarea produsului în următoarele aplicații
BMW	DCTF-1 fluid, transmisie Drivelogic cu 7 trepte (Getrag), DCTF-1+, transmisie DCT cu 6 trepte, MTF LT-5
Bugatti	vehicul Bugatti Veyron
Chrysler	GA fluid, 68044345 EA, transmisie Powershift cu 6 trepte (Getrag)
Ferrari	Ferrari cu 7 trepte (Getrag)/TE DCT-3
Ford	WSS-M2C936A fluid (cod piesă 1490763/1490761), transmisie Powershift cu 6 trepte (GFT)
Mitsubishi	MZ320065 DiaQueen SSTF-1 fluid, transmisie TC-SST cu 6 trepte (GFT)
Nissan	Powershift cu 6 trepte (GFT)
Peugeot/Citroen	9734.S2 fluid, transmisie DCS cu 6 trepte (GFT)
Renault	transmisie EDC cu 6 trepte (Getrag), transmisie EDC-7
Volvo	Powershift cu 6 trepte (GFT) fluid (cod piesă 1161838/1161839)
VW (Audi, Seat, Skoda)	transmisie cu 6 trepte (Audi, Seat, Skoda)
S-Tronic 7	G 052 529 A2 sau A6 fluid, transmisie DQ501, G 052 182 A2 sau A6 fluid, transmisii DQ250 & DQ500
ZF/Porsche	Ulei nr. 999.917.080.00



Mobil™ ATF 134

Descrierea produsului

Mobil ATF 134 este un ulei de performanță foarte înaltă pentru transmisii automate, formulat din uleiuri de bază HVI atent selecționate și recomandat pentru cutiile de viteze automate Mercedes-Benz.

Aplicații

Mobil ATF 134 este recomandat pentru cutiile de viteze automate Mercedes-Benz cu 7 trepte din noua generație. Deține aprobarea oficială conform specificației MB 236.14.

Specificații și aprobări

Acest produs are următoarele aprobări:

MB-Approval 236.14

Conținutul poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cele mai recente informații, consultați Fișa cu date tehnice (PDS) a produsului. Scanați codul QR pentru a vedea produsul pe site-ul Star Lubricants. Calitatea finală a produsului în utilizare depinde întotdeauna de condițiile de funcționare și de modul de utilizare.



Mobil™ ATF 220

Descrierea produsului

Mobil ATF 220 este un ulei de înaltă performanță pentru transmisii automate, destinat vehiculelor mai vechi care solicită specificația Dexron IID. Poate fi utilizat și ca lichid hidraulic în anumite aplicații speciale.

Aplicații

Mobil ATF 220 este recomandat pentru unele transmisii automate și manuale ale autoturismelor și camionetelor care cer nivelul de performanță Dexron IID, precum și pentru sistemele de servodirecție aferente. Este potrivit și pentru anumite sisteme hidraulice speciale de pe utilaje agricole și alte echipamente cu cerințe similare. Recomandăm verificarea cerințelor producătorului.

Alte aplicații:

- transmisii, servodirecții și alte sisteme hidraulice ale utilajelor off-road care solicită un ulei Dexron IID sau Allison C-4;
- sisteme și componente hidraulice industriale.

Specificații și aprobări

Acest produs are următoarele aprobări:	Acest produs îndeplinește sau depășește cerințele:
MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB-Approval 236.7, VOITH TURBO H55.6335.xx, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A, DTFR 13C140	Allison C-4, CATERPILLAR TO-2, Ford ESR-M2C163-A2, GM DEXRON II, GM Type A Suffix A, Renk Doromat, VOLVO 97340



Mobil™ ATF 320

Descrierea produsului

Mobil ATF 320 este un ulei de performanță foarte înaltă pentru transmisii automate, formulat pentru a oferi protecție fiabilă și funcționare lină într-o gamă largă de aplicații auto și comerciale.

Aplicații

Mobil ATF 320 este recomandat pentru majoritatea transmisiilor automate ale autoturismelor și vehiculelor comerciale. Este potrivit și pentru sistemele de servodirecție, aplicațiile hidraulice și anumite transmisii manuale care solicită un ulei de transmisie automată.

Specificații și aprobări

Acest produs are următoarele aprobări:	Acest produs îndeplinește sau depășește cerințele:
MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ L1, VOITH TURBO H55.6335.xx, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 17C, ZF TE-ML 03D, VOLVO 97341	Allison C-4, Ford MERCON, GM DEXRON IIIG, Bosch TE-ML 09

Conținutul poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cele mai recente informații, consultați Fișa cu date tehnice (PDS) a produsului. Scanați codul QR pentru a vedea produsul pe site-ul Star Lubricants. Calitatea finală a produsului în utilizare depinde întotdeauna de condițiile de funcționare și de modul de utilizare.



Mobil™ ATF 134 FE

Descrierea produsului
Mobil™ ATF 134 FE este un ulei pentru transmisii automate, dezvoltat special pentru a spori suplimentar eficiența transmisiilor automate Mercedes-Benz 7-G Tronic Plus din noua generație.

Aplicații
Mobil ATF 134 FE este conceput pentru transmisia automată Daimler 7-G Tronic Plus și este disponibil pe pieţele unde s-a comercializat anterior predecesorul său, Mobil ATF 134. Produsul poate fi amestecat exclusiv cu alte uleiuri ATF omologate oficial conform MB 236.15 și nu este compatibil cu specificațiile MB-ATF anterioare.

Specificații și aprobări

Acest produs are următoarele aprobări:

MB-Approval 236.15



Mobil ATF SHC™

Descrierea produsului
Mobil ATF SHC™ este un ulei sintetic de performanță superioară pentru transmisii automate, conceput pentru cerințele solicitante ale transmisiilor care funcționează în regim greu, la temperaturi ridicate și sarcini mari. Indicele ridicat de vâscozitate și stabilitatea naturală a produsului Mobil ATF SHC îl protejează împotriva degradării termice la temperaturi ridicate de lucru și asigură performanțe excelente la temperaturi ambientale sub -40 °C.

Aplicații
ExxonMobil recomandă Mobil ATF SHC pentru transmisiile moderne de înaltă performanță care lucrează în condiții grele, la temperaturi ridicate, sub sarcini mari sau în climat rece. Este potrivit în special pentru transmisiile manuale proiectate să funcționeze cu ulei ATF, unde oferă o schimbare precisă a treptelor și protecție în regim sever de exploatare.

Specificații și aprobări

Conform ExxonMobil, acest produs are următorul nivel de calitate:

Allison C-4, CATERPILLAR TO-2, GM DEXRON IIE, Renk Doromat

Acest produs are următoarele aprobări ale producătorilor:

MAN 339 Typ V2, MAN 339 Typ Z2, MB-Approval 236.8, R. Bosch AS Lubricant Class TE-ML 09X

Conținutul poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cele mai recente informații, consultați Fișa cu date tehnice (PDS) a produsului. Scanați codul QR pentru a vedea produsul pe site-ul Star Lubricants. Calitatea finală a produsului în utilizare depinde întotdeauna de condițiile de funcționare și de modul de utilizare.



Mobil 1™ Synthetic LV ATF HP

Descrierea produsului

Mobil 1™ Synthetic LV ATF HP este un ulei avansat, complet sintetic, pentru transmisii automate, formulat din uleiuri de bază sintetice și un pachet avansat de aditivi. Este omologat și licențiat de General Motors conform specificației DEXRON® HP ATF.

Aplicații

- Mobil 1 Synthetic LV ATF HP este recomandat pentru vehiculele moderne de înaltă performanță care solicită DEXRON® HP ATF (cod de licență DEXRON® J-62120).
- Menține garanția producătorului la toate vehiculele care cer specificația DEXRON® HP ATF.

Specificații și aprobări

Acest produs are următoarele aprobări:

GM DEXRON HP

Conținutul poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cele mai recente informații, consultați Fișa cu date tehnice (PDS) a produsului. Scanați codul QR pentru a vedea produsul pe site-ul Star Lubricants. Calitatea finală a produsului în utilizare depinde întotdeauna de condițiile de funcționare și de modul de utilizare.



Mobil Delvac 1™ ATF 668

Descrierea produsului
Mobil Delvac 1 ATF 668 este un ulei cu tehnologie sintetică avansată, recomandat de Allison Transmission, Inc. și omologat conform specificației Allison TES-668. Este conceput pentru cerințele solicitante ale transmisiilor automate moderne pentru regim greu. Uleiurile de bază cu tehnologie sintetică asigură performanțe excelente chiar și în unele dintre cele mai severe condiții de funcționare, oferind o schimbare precisă a treptelor și o transmitere remarcabilă a puterii. Comparativ cu uleiurile ATF convenționale, indicele ridicat de vâscozitate și stabilitatea naturală a produsului Mobil Delvac 1 ATF 668 îl protejează împotriva degradării termice la temperaturi ridicate de lucru și asigură, în același timp, performanțe excelente la temperaturi sub zero grade.

Aplicații
ExxonMobil recomandă Mobil Delvac 1 ATF 668 pentru camioane, autobuze, vehicule utilitare, autotractoare, dube și alte echipamente moderne de înaltă performanță care solicită nivelul de performanță Allison TES-668.

Specificații și aprobări

Acest produs are următoarele aprobări:

Allison TES 668



Mobil Delvac 1™ ATF

Descrierea produsului
Mobil Delvac 1 ATF este un ulei complet sintetic, recomandat de Allison Transmission, Inc. și omologat conform specificației Allison TES-295. Este conceput pentru cerințele solicitante ale transmisiilor automate moderne pentru regim greu. Compoziția pe bază de uleiuri sintetice asigură performanțe excelente chiar și în unele dintre cele mai severe condiții de funcționare, oferind o schimbare precisă a treptelor și o transmitere remarcabilă a puterii. Comparativ cu uleiurile ATF convenționale, indicele ridicat de vâscozitate și stabilitatea naturală a produsului Mobil Delvac 1 ATF îl protejează împotriva degradării termice la temperaturi ridicate de lucru și asigură, în același timp, performanțe excelente la temperaturi sub zero grade.

Aplicații
ExxonMobil recomandă Mobil Delvac 1 ATF pentru camioane, autobuze, vehicule utilitare, autotractoare, dube și alte echipamente moderne de înaltă performanță care solicită nivelurile de performanță Allison TES-295 sau DTFR 13C180.

Specificații și aprobări

Acest produs are următoarele aprobări:

Allison TES-295, Allison TES-468, Voith Turbo DIWA Service Bulletin 013 - Extended Drain, Voith Turbo DIWA Service Bulletin 118 - Extended Drain, Voith Turbo H55.6336.xx, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16M, ZF TE-ML 20C, MAN 339 Typ V2, MAN 339 Typ Z12, MAN 339 Typ Z3, ZF TE-ML 16S, TE-ML 25C, Daimler Truck DTFR 13C180, ZF TE-ML 03M

Conținutul poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cele mai recente informații, consultați Fișa cu date tehnice (PDS) a produsului. Scanați codul QR pentru a vedea produsul pe site-ul Star Lubricants. Calitatea finală a produsului în utilizare depinde întotdeauna de condițiile de funcționare și de modul de utilizare.

Mobil™

Pentru mai multe informații
vizitați www.starlubricants.ro

Serviciul Clienți STAR LUBRICANTS: 0264 410 895

© 2026 Exxon Mobil Corporation. Toate mărcile comerciale folosite aici sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Exxon Mobil Corporation ori ale uneia dintre filialele sale.